


iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme EH63KBEB5E



Tilbehør

HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Grydesæt
HZ9SE060	Grydesæt
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick

Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, mere effektiv madlavning og nem rengøring

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter den indstillede tid er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.
- ✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere sikker.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion
glaskeramik	
Type af installation:	Indbyggede
Energiinput:	Elektrisk
kogesektion	
Antal kogezoner:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ...	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	592 mm
Produktmål (HxBxD):	51 x 592 x 522 mm
Dimension af pakket produkt:	126 x 753 x 603 mm
Nettovægt:	11.2 kg
Bruttovægt:	13.5 kg
Restvarmeindikator:	Separat
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort
Længde på elledning:	110.0 cm
EAN-kode:	4242003907801
Elementspænding:	220-240 V



iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme EH63KBEB5E

Udstyr

Fleksibilitet i kogezone

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- touchControl-betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme med frontfacette

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme EH63KBEB5E

Stregtegninger

Mål i mm



- A:** Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
- B:** Forsænkingsdybde
- C:** Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50